



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Rychlost čerpání [l/min]

50 l/min

Množstevní jednotka

ks

- Detailní popis

Technické vlastnosti

- Dálkové ovládání pro bezpečný provoz mimo uzavřenou digestoř
- Automatické, přesné rozpoznání a sledování bodu varu
- Integrovaný předřadný plynový ventil
- Regulace rychlosti
- Tichý
- Citlivá regulace tlaku

Technická data

Průtok [m ³ /h] při atmosférickém tlaku	3
Průtok [l/min] při atmosférickém tlaku	50
Maximální vakuum	2,0 ≤ 4,0 s předřadným plynovým ventilem
Napětí [V]	100 - 230
Frekvence [Hz]	50 - 60
Výkon P ₁ [W]	max. 150
Provozní proud [A]	max 1,7
S proudovou ochranou a hlavní pojistkou	

Materiál

Hlava čerpadla

PPS

Membrána	pokrytá PTFE
Ventily	FFPM
Separátory	poplastované sklo

Ostatní data

Celková hmotnost [kg]	14,5
Hadicové spojky	pneumatické : ID 10 chladio: ID 8 inertní plyn: ID 4
Rozměry WxHxD [mm]	246 x 487 x 313
Předřadný plynový ventil	Ano
Velikost separátoru [ml]	500
USB připojení	Mini-USB
Přípustná teplota média a okolí [°C]	+5 ... +40

Ovladač

Počet	1
Display	LCD
Dosah ovladače	- Přibližně 50 m bez překážek - Přibližně 10 m skrz zdivo
Napájení	Baterie nebo přiložený zdroj napětí
Doba výdrže baterií	Až 12 hodin
Doba nabíjení	Přibližně 7 hodin
Ovládání	Dotyková obrazovka, ovládací tlačítko

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše