



HELAGO-CZ, s.r.o.

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl C, vložka 17879

Kladská 1082

500 03 Hradec Králové 3

IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961

Tel: 495 220 229, 495 220 394

GSM brána: 602 123 096

E-mail: [info@helago-cz.cz](mailto:info@helago-cz.cz)

Web: <http://www.helago-cz.cz>

---

## **SCC 950 - Vakuový systém**

Objednací kód: **8005.SCC950**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Rychlost čerpání [l/min]

50 l/min

Množstevní jednotka

ks

### Technické vlastnosti

- 2x dálkové ovládání pro bezpečný provoz mimo uzavřenou digestoř
- Automatické, přesné rozpoznání a sledování bodu varu
- Integrovaný předřadný plynový ventil
- Regulace rychlosti
- Tichý
- Citlivá regulace tlaku

### Technická data

Průtok [m <sup>3</sup> /h] při atmosférickém tlaku	3
Průtok [l/min] při atmosférickém tlaku	50
Maximální vakuum [mbar abs.]	- max. 2,0 - max. 4,0 s předřadným plynovým ventilem
Napětí [V]	100 - 230
Frekvence [Hz]	50 - 60
Výkon P <sub>1</sub> [W]	max. 150
Provozní proud [A]	max 1,7
S proudovou ochranou a hlavní pojistkou	

### Materiál

Hlava čerpadla	PPS
Membrána	pokrytá PTFE
Ventily	FFPM
Separátory	poplastované sklo

### Ostatní data

Celková hmotnost [kg]	16,1
Hadicové spojky	pneumatické : ID 10 chladiivo: ID 8 inertní plyn: ID 4
Rozměry WxHxD [mm]	246 x 487 x 376 353 x 487 x 376
Předřadný plynový ventil	Ano
Velikost separátoru [ml]	500
USB připojení	Mini-USB
Přípustná teplota média a okolí [°C]	+10 ... +40

### Ovladač

Počet	2
Display	LCD
Dosah ovladače	- Přibližně 50 m bez překážek - Přibližně 10 m skrz zdivo
Napájení	Baterie nebo přiložený zdroj napětí
Doba výdrže baterií	Až 12 hodin
Doba nabíjení	Přibližně 7 hodin

Ovládání

Dotyková obrazovka, ovládací tlačítko