

**5430R - Centrifuga chlazená s rotorem
FA-45-30-11 a víkem rotoru**
Objednací kód: **1309.5428000010**



Cena bez DPH

194.770,00 Kč

Cena s DPH

235.671,70 Kč

Parametry

Typ zařízení

Centrifuga

Objem zkumavky [ml]	1,5/2,0
Max. otáčky	17500 ot./min
Množstevní jednotka	ks

Jedinečné centrifugy Centrifuge 5430 a 5430 R představují kombinaci nejlepších vlastností mikrocentrifug (malý půdorys) a mnohoúčelových centrifug (univerzálnost použití) v jednom přístroji. Stejně jako jiné modely, i tyto centrifugy roztáčejí rotory se zkumavkami a stripy na PCR. Ale to není vše. Uvnitř kompaktní skříně skrývají centrifugy Centrifuge 5430 a 5430 R navíc rotory pro mikrodestičky a kuželové zkumavky 15/50 ml. Výsledkem nejnovějšího vývoje je rozšíření programu rotorů o další rotory Eppendorf QuickLock®. Patří k nim například 48místné rotory (1,5/2,0 ml), 16místný rotor pro Eppendorf Tubes® 5.0 mL a výkyvný rotor se závěsy (24 × 1,5/2,0 ml). Díky své bezkonkurenční mnohostrannosti jsou centrifugy Centrifuge 5430 a Centrifuge 5430 R opravdovými hvězdami mezi mikrocentrifugami Eppendorf.

Max. RCF	30 130 × g
Max. kapacita	48 × 1,5/2,0 ml, 6 × 50 ml, 2 × MTP
Rotory dostupné	12
Doba zrychlení ¹	14 s
Doba zpomalení ¹	15 s
Displej	velký, jasně osvětlený LCD displej
Časovač	30 s až 99:59 h, s funkcí trvalého provozu
SOFT funkce brzdy	ano
Hlučnost	< 54 dB(A) with Rotor F-45-30-11
Objemový rozsah	300 mL
Zdroj napájení	230 V, 50 – 60 Hz
Příkon	1050 W
Rozměry (Š × H × V):	38 × 64 × 29 cm
Výška (s otevřeným víkem)	63 cm
Hmotnost s/bez příslušenství	56 kg
Chlazení	chlazené
Rozsah regulace teploty	-11 °C to 40 °C