



HELAGO-CZ, s.r.o.

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl C, vložka 17879

Kladská 1082

500 03 Hradec Králové 3

IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961

Tel: 495 220 229, 495 220 394

GSM brána: 602 123 096

E-mail: info@helago-cz.cz

Web: <http://www.helago-cz.cz>

Centrifuga 5702 RH
Objednací kód: **1309.5704000010**



Cena bez DPH

138.400,00 Kč

Cena s DPH

167.464,00 Kč

Parametry

Typ zařízení	Centrifuga
Objem zkumavky [ml]	4 x 100
Max. otáčky	4400 ot./min
Množstevní jednotka	ks

Univerzální centrifugy řady 5702 s nízkými rychlostmi byly vyvinuty speciálně pro potřeby laboratoří a laboratoří zabývajících se pěstováním buněčných kultur s malým až středním množstvím zpracovávaného materiálu. Vyznačují se kompaktními rozměry, takže se vejdou na každý laboratorní stůl, a tichým chodem přispívajícím ke zlepšení akustiky prostředí. Dají se používat se 6 různými druhy rotorů a hodí se tedy pro všechny typy zkumavek.

Vyberte si správný model pro svou aplikaci:

- › Centrifuge 5702 pro standardní aplikace
- › Chlazená centrifuga Centrifuge 5702 R pro vzorky citlivé na teplo
- › Vyhřívaná a chlazená centrifuga 5702 RH k centrifugaci za biologických podmínek ke zlepšení životaschopnosti buněk a pro přesnější výsledky při navazujících aplikacích (např. kultivaci buněk)

Ergonomie

- › Velice malý rozměr pro umístění na každý pracovní stůl
- › Velice tichý chod pro klid ve vašem okolí
- › Nízká přístupová výška pro snadné nakládání a vyjímání vzorků

Max. RCF	3 000 × g
Rychlost	100 - 4 400 rpm (100 rpm kroky)
Max. kapacita	4 × 100 ml
Rotory dostupné	6
Doba zrychlení ¹	≤19 s
Doba zpomalení ¹	≤29 s
Displej	LCD
Časovač	0 - 99 min, s funkcí trvalého provozu
SOFT funkce brzdy	ano
Hlučnost	<46 dB(A) s rotorem A-4-38
Objemový rozsah	400 mL
Zdroj napájení	230 V, 50 - 60 Hz
Příkon	380 W
Rozměry (Š × H × V):	38 × 58 × 26 cm
Výška (s otevřeným víkem)	60 cm
Hmotnost s/bez příslušenství	36 kg
Chlazení	chlazené / ohřívané
Rozsah regulace teploty	-9 °C až 42 °C