



Cena bez DPH	63.400,00 Kč
Cena s DPH	76.714,00 Kč

Parametry

Typ zařízení	Příslušenství
Množstevní jednotka	ks

- Detailní popis
- Vysokorychlostní rotor pro aplikace ve zkumavkách o objemu 5 – 50 ml¹⁾
- Max. rychlost 20 133 × g (12 100 ot./min) v centrifuze 5810 R nebo 16 639 × g (11 000 ot./min) in 5804/5804 R/5810²⁾
- Víko rotoru Eppendorf QuickLock k rychlému uzavírání
- Těsnost proti aerosolu³⁾ k bezpečné centrifugaci nebezpečných vzorků
- Snadná manipulace díky malé váze rotoru (3,2 kg)
- Vysoká chemická odolnost díky provedení z eloxovaného hliníku
- Úhel sklonu otvorů 45° minimalizuje roztěr pelet
- Rotor, víko a adaptéry jsou autoklávatelné (při 121 °C, 20 min)
- ¹⁾ Upozorňujeme, že při použití tohoto rotoru ve starších centrifugách je nutná aktualizace programového vybavení centrifugy. Pro podrobnější informace kontaktujte nejbližší pobočku Eppendorf nebo svého prodejce.
- ²⁾ Rotory F-34-6-38 a FA-45-6-30 udrží 4 °C při 11 000 ot/min
- ³⁾ Těsnost proti aerosolům byla testována společností Public Health England, Porton Down, Velká Británie

Nabídka adaptérů do rotoru na vyžádání.

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myši na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!



Zobrazit vše