



Cena bez DPH

27.560,00 Kč

Cena s DPH

33.347,60 Kč

#### Parametry

Typ zařízení

Stolní konduktometr

I. rozsah / rozlišení

0,001 uS/cm až 3000 mS/cm

II. rozsah / rozlišení

0,06 až 80,0 psu, 0,05 až 42,0 ppt

III. rozsah / rozlišení

0 až 200 ppt

Měřená veličina

Konduktivita, Resistivita, Salinita, TDS, Teplota

Množstevní jednotka

ks

- Detailní popis

Přístroj Orion Star A212 je ideální volbou pro každou laboratoř, staví na kvalitě a přesnosti měření. Provedení přístroje splňuje stupeň krytí IP54. Přístroje jsou vybaveny velkým grafickým LCD displejem pro zobrazení měřených hodnot včetně ikon pro rychlé informace. Snadné ovládání je zajištěno jednoduchým rozložením tlačítek, pomocné zprávy na displeji usnadňují proces nastavení v menu a také provedení kalibrace.

#### Technické parametry

Režimy měření

Vodivost, rezistivita, salinita, TDS, teplota

Typ

laboratorní konduktometr

Konduktivita

0,001 uS/cm až 3000 mS/cm

Referenční teplota

5°C; 10°C; 15°C; 20°C; 25°C

Resistivita

2 ohm až 100 Mohm

Salinita

0,06 až 80,0 psu  
0,05 až 42,0 ppt

TDS

0 až 200 ppt

| Technické parametry |  |
|---------------------|--|
|---------------------|--|

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Teplota              | -5 až 105°C       |
| Stupeň krytí         | IP54              |
| Protokol GMP/GLP     | ANO               |
| Paměť                | 2000 datových vět |
| Komunikační rozhraní | USB, RS232        |

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše