



Cena bez DPH 25.792,00 Kč
Cena s DPH 31.208,32 Kč

Parametry

Typ zařízení	Přenosný konduktometr
I. rozsah / rozlišení	0,001 uS/cm až 3000 mS/cm
II. rozsah / rozlišení	2 ohm až 100 Mohm
III. rozsah / rozlišení	0,06 až 80,00 psu, 0,05 až 42,00 ppt
Měřená veličina	Konduktivita, Resistivita, Salinita, TDS, Teplota
Množstevní jednotka	ks

- [Detailní popis](#)

Terénní přístroj Orion Star A322 vyniká svou robustností a spolehlivostí. Jeho vodotěsné pouzdro má stupeň krytí IP67. Výsledky jsou přehledně zobrazeny na velkém podsvíceném grafickém displeji se srozumitelnými ikonami včetně identifikace uživatele a vzorku. Ovládání ulehčují funkční klávesy. Přístroj má pokročilé funkce jako jsou: paměť pro 5000 naměřených vzorků, komunikační rozhraní RS232 a USB a uživatelská nastavení pro optimalizaci snímání, odezvy, přesnosti a opakovatelnosti měření. Terénní přístroj Orion Star A322 je ideální volbou pro každodenní nasazení v terénu.

Technické parametry

Režimy měření	Vodivost, resistivita, salinita, TDS, teplota
Typ	terénní konduktometr
Konduktivita	0,001 uS/cm až 3000 mS/cm
Referenční teplota	5°C; 10°C; 15°C; 20°C; 25°C
Resistivita	2 ohm až 100 Mohm
Salinita	0,06 až 80,00 psu 0,05 až 42,00 ppt
TDS	0 až 200 ppt
Teplota	-5 až 105°C

Technické parametry

Stupeň krytí	IP67
Protokol GMP/GLP	ANO
Paměť	5000 datových vět
Komunikační rozhraní	USB, RS232

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše