



Cena bez DPH

13.364,00 Kč

Cena s DPH

16.170,44 Kč

Parametry

Množstevní jednotka

ks

- Detailní popis

Cond Rozsah měření

0,00...200mS

Rozlišení

0,01 - 0,1 - 1 μ S / 0,01 - 0,1 mS

Přesnost

\pm 2% f.s

Kalibrační body

1...5 Auto + 1 Custom

Puffr rozpoznání

84 μ S - 147 μ S - 1413 μ S - 12,88 mS - 111,8 mS

Referenční teplota	15 ... 30 °C
Teplotní koeficient	0,00 ... 10,00 % / °C
Indikace kalibračních bodů	ano
Kalibrační správy	ano, tlačitelné
Stability Filter	nížká - norma - vysoká
TDS Rozsah měření	0,1 mg/l ... 200 g/l
TDS Faktor	0.40 ... 1.00
Rozsah měření slanosti	0,1 ppm ... 100 ppt
Rozsah měřerní teploty	-10,0...110,0 °C
Rozlišení / Přesnost	0,1 / ± 0,5°C
Kompenzace teploty	0,0...100,0 °C
System : GLP	ano
Kalibrační poplatky	ano
Vnútorná paměť	1000 Data
Displej	farební LCD s vysokým rozlišením
Nastavení šířky	Manuálne
IP certifikace	IP 54
Výstup	Micro USB and RS 232
Baterka	5 V power adapter
Elektrická tenze	100 ... 240 V
Pracovní teplota	0 ... +45 °C
Rozměry / Váha	160 x 140 x 45 mm / 380 g

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše