

**RC 2 basic - Cirkulační chladič**  
Objednací kód: **2006.0004171000**



Cena bez DPH

102.440,00 Kč

Cena s DPH

123.952,40 Kč

Parametry

Množstevní jednotka

ks

Typ zařízení	Recirkulační chladič
Chladivo	R134a
Množství chladiva	230 g
Tlak chladiva max.	20 bar
Chladící kapacita (@20°C)	400 W
Chladící kapacita (@10°C)	370 W
Chladící kapacita (@0°C)	320 W
Chladící kapacita (@-10°C)	240 W
Chladící kapacita (@-20°C)	130 W
Pracovní teplota	-20 - teplota okolí °C
Pracovní teplota min.	-20 °C
Pracovní teplota max. s externím topením)	80 °C
Zobrazení teploty	ano
Řízení teploty	PT 100
Pracovní sensor teploty	PT 100
Zobrazení pracovní teploty	LED
Teplotní stabilita DIN 12876	0.1 ±K
Rozlišení zobrazení	0.1 K
Varovná funkce optická	ano
Varovná funkce akustická	ano
Varování funkce překročení teploty	ano
Podúrovňová ochrana	ano
Plnicí objem	1.4 - 4.0 l
Typ čerpadla	Tlakové / sací čerpadlo
Nastavitelná kapacita čerpadla	ano
Tlak čerpadla max. (0 litů výtoku)	0.3 bar
Tlak čerpadla (sací strana) (0 litrový průtok)	0.2 bar
Průtok max. (0 bar zpětný tlak)	18 l/min
Možnost kalibrace	ano
Technické údaje odpovídají normě	DIN 12876
Přípustný čas zapnutí	100 %
Rozměry (š x v x h)	220 x 475 x 525 mm
Hmotnost	31.26 kg
Přípustná okolní teplota	5 - 32 °C
Přípustná relativní vlhkost	80 %
Třída ochrany dle DIN EN 60529	IP 21
RS 232 interface	ano
USB interface	ano
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon	300 W