

**Testovent 417 - sada s usměrňovačem  
objemového průtoku**  
Objednací kód: **0201.05544173**



Cena bez DPH

7.820,00 Kč

Cena s DPH

9.462,20 Kč

Parametry

Inovační usměrňovač objemového průtoku **testovent 417** Vám perfektně pomůže při **měření proudění na drážkových vyústkách**. Usměrňovač objemového průtoku umožňuje změnu zvířeného proudění na téměř rovnoměrné proudění, které lze nakonec spolehlivě změřit pomocí vrtulkového anemometru nebo vrtulkových sond. Měření na drážkových vyústkách bez usměrňovače objemového průtoku vede k příliš nízkým nebo vysokým výsledkům, v závislosti na tom, jakým směrem drážka dopadá na vrtulku. Usměrňovač objemového průtoku se používá ve spojení s měřícím trychtýřem testovent 417 a volitelným vrtulkovým anemometrem testo 417, příp. s vrtulkovými sondami (Ø 100mm) přístrojů testo 435 a testo 480. Sada obsahuje usměrňovač objemového průtoku a sadu trychtýřů testovent 417. Sada trychtýřů testovent 417 se skládá ze dvou trychtýřů s různými rozměry.

- Pohodlné, rychlé měření objemového průtoku
- Přesné výsledky měření, i při turbulentním proudění
- Patentovaný usměrňovač objemového průtoku (součást dodávky)
- Obsah sady: 2 trychtýře, usměrňovač objemového průtoku a praktické přepravní pouzdro
- Sada trychtýřů testovent 417 s usměrňovačem objemového průtoku

## Rozsah dodávky

- Usměrňovač objemového průtoku testovent 417
- Trychtýř pro talířové ventily (Ø 200 mm)
- Trychtýř pro větrací mřížky (300 x 300 mm)
- Praktické přepravní pouzdro
- Návod k obsluze