

**Monitor CO2 ve vzduchu - pro interiéry  
budov**  
Objednací kód: **7009.T5000**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Množstevní jednotka

ks

Monitor je určen k monitorování koncentrace CO2 v interiérech budov (školy, konferenční sály, nemocnice, kina, divadla...). Úroveň koncentrace CO2 přístroj indikuje pomocí tří barevných LED.

CO2 monitor T5000 je vybaven bezúdržbovým a dlouhodobě stabilním NDIR senzorem s duální vlnovou délkou a vícebodovou kalibrací.

Ačkoli je oxid uhličitý neviditelný a bez zápachu, zvýšený obsah CO<sub>2</sub> v místnosti vede k únavě a snížení mentální koncentrace.

Přístroj nezobrazuje žádné zbytečné údaje, pomocí 3 barevných LED a jasného popisu i dítě okamžitě pozná koncentraci CO<sub>2</sub> ve vzduchu.

**Zelená LED svítí - koncentrace CO<sub>2</sub>: 0 až 1000 ppm**

**Žlutá LED svítí - koncentrace CO<sub>2</sub>: 1001 až 1400 ppm**

**Červená LED svítí - koncentrace CO<sub>2</sub>: 1401 ppm a víc**

### **Technická data:**

**Měřicí rozsah:** 0 až 2000 ppm

**Přesnost:** ±(50ppm +2% z měření) při 25°C a 1013hPa

**Rozlišení:** 1 ppm

**Rozsah provozní teploty přístroje:** -30 až +60 °C

**Kanály:** vestavěné čidlo CO<sub>2</sub>

**Napájení:** 9-30 Vdc

**Krytí:** IP30

**Rozměry:** 88,5 × 73 × 39,5 mm

**Hmotnost:** cca 145 g