

## MKFT 720 - Nízkoteplotní dynamická klimatická komora pro rychlé změny teploty s regulací vlhkosti

Objednací kód: **2103.90200384**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Objem [l]

734

Teplotní rozsah [°C]

-70...180

Série

MKFT

Množstevní jednotka

ks

- Teplotní rozsah: -70°C až 180°C

- Rozsah vlhkosti: 10% až 98% relativní vlhkosti
- Technologie předehřívací komory APT.line™
- Integrovaný zásobník na vodu, 20 ltr.
- Programovatelná ochrana proti kondenzaci na zkoušeném materiálu
- Vyhřívané pozorovací okno s LED osvětlením vnitřní komory
- Regulace vlhkosti s vlhkostním kapacitním čidlem a generátorem páry
- Komunikační software BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Systém pro detekci závad s optickým a zvukovým alarmem
- Regulátor s dotykovou obrazovkou s programováním časových segmentů v reálném čase
- Integrovaný záznam dat vč. grafického zobrazení
- Hodiny pracující v reálném čase
- Interní data logger, naměřené hodnoty je možno exportovat v otevřeném formátu přes USB
- Nezávislá teplotní ochrana tř. 2 dle DIN 12880 s optickým alarmem
- Rozhraní: Ethernet
- Nastavitelné rampy pro změnu teploty
- 4 beznapěťové reléové kontakty aktivované regulátorem
- 2 Přístupové porty se silikonovou zátkou: 80 mm, vlevo a vpravo
- 4 kolečka, dvě s brzdami
- Ohřev dveří
- Zásuvka 230 V na pravém bočním ovládacím panelu
- 1 police z nerezové oceli
- Vnitřní komora z nerezové oceli
- Teplotní čidlo Pt 100
- Kompresorové kaskádové chlazení s velkoplošnými výparníky
- Tepelná izolace z PUR pěny
- Chladivo R-452A a R23
- Upozornění alarmem při nedostatku napájecí vody v zásobním kanystru
- Sada hadic pro připojení napájení a odpadu
- BINDER test protokol