



Cena bez DPH

133.900,00 Kč

Cena s DPH

162.019,00 Kč

Parametry

Objem [l]

65

Vnitř. rozměry (š×h×v)

402×405×402

Vnější rozměry š×h×v [mm]

636×622×755

Množstevní jednotka

ks

- Detailní popis
- Teplotní rozsah do 250°C.
- Teplotní odchylka $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ při 100°C
- 3-bodová teplotní kalibrace
- Police na vzorky nerezové nebo hliníkové
- Mikroprocesorová PID regulace s pamětí na 3 nejčastěji používané pracovní teploty
- Časový spínač do 999 hod 59 min
- Monitoring 12 závad, alarm při překročení povolené teplotní odchylky
- Teplotní ochrana proti přehřátí
- Automatický restart po výpadku elektrického napájení
- Odpružené bezpečnostní okno ve dveřích
- RS-232 a USB připojení, možnost monitoringu přes aplikaci LC Connected

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!



Zobrazit vše