



Cena bez DPH 194.584,00 Kč
Cena s DPH 235.446,64 Kč

Parametry

Objem	50 l
Teplotní rozsah	RT -10°C až 80°C
Značka, Výrobce	IKA
Popis	Orbitální pohyb
Množstevní jednotka	ks

- Detailní popis

- Velký LED displej pro nastavení rychlosti a času
- Ovládací panel s antimikrobiální vrstvou pro redukci bakterií
- Integrovaná PID regulace teploty (použití dvou teplotních senzorů PT 1000)
- Možnost připojení dalšího teplotního čidla v pracovním prostoru, např. PT 1000.60
- Elektronická regulace teploty a rychlosti
- Elektronický časový spínač: 0-999 h (nastavení na minuty nebo hodiny)
- Volitelný vestavěný chladič pro připojení k externí chladicí jednotce, např. RC 2 basic/control
- Automatické vypnutí přístroje při poruše
- Po zvednutí krytu se přístroj automaticky zastaví
- Sběrná vana s vypouštěcí hadicí na zadní straně jednotky
- Jednoduchá obsluha
- Všechny funkce lze ovládat a dokumentovat pomocí labworldsoft®
- Příslušenství není součástí dodávky, objednávejte prosím samostatně

- Pohyb: orbitální Průměr orbitu: 20 mm
- Max. nosnost (s nástavcem): 7,5 kg
- Plynule nastavitelný rozsah otáček: 10 - 500 ot / min
- Topný výkon: 1 000 W.
- Teplotní rozsah: RT -10°C až 80°C

Rozsah dodávky

- Třepačka KS 3000 ic
- PT 1000.80 Teplotní senzor, nerezová ocel
- Upínací šrouby krátké (4x)
- Kabel PC 1.1
- USB kabel

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše