

HL 113 - Technologie instalace: ztráty ve ventilech a armaturách

Objednací kód: 5201.06511300



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Množstevní jednotka

ks

GUNT HL 113

Umožňuje zkoumání tlakových ztrát u různých uzavíracích ventilů a armatur běžně používaných v topných a sanitárních systémech.

Součástí zařízení jsou standardní potrubní prvky, které lze individuálně volit pomocí kulových ventilů.

Celý systém je namontován na pevný, mobilní rám s průhledným panelem, což umožňuje snadnou vizualizaci.

Připojení vody je zajištěno rychlospojkami, průtok je možné regulovat pomocí ventilů, a měření průtoku se provádí rotametrem.

Diferenciální tlakoměr s digitálním displejem monitoruje tlakové rozdíly v systému.

Technické údaje & Specifikace

- **Obsažené ventily a armatury:**
 - **Kulový ventil** (Plastový, Průhledný, Ø DN32)
 - **Kulový ventil** (Ocelový, Ø DN15)
 - **Šikmý sedlový ventil** (Ø DN15)
 - **Šroubovací ventil** (Ø DN15)
 - **Šoupátkový ventil** (Ø DN15)
 - **Diferenciální tlakoměr**

Měřicí rozsahy

- **Průtok:** 200...1700L/h
- **Tlak:** ±200mbar

Rozměry & Hmotnost

- **DxŠxV:** 1650x700x1850mm
- **Hmotnost:** ~90kg

Nutné pro provoz

- Přívod vody
- Odtok