

**3022-00 - Rotační vakuová vývěva  
CRVpro 2**  
Objednací kód: **8010.3022-00**



Cena bez DPH 54.210,00 Kč  
Cena s DPH 65.594,10 Kč

Parametry

Rychlost čerpání [l/min]	50
Vývěva	Rotační olejem těsněná
Konečný tlak [Torr]	$2 \times 10^{-3}$
Množstevní jednotka	ks

Robustní vakuová vývěva CRVpro 2 patří do nové generace vysoce výkonných dvoustupňových rotačních vývěv Welch. Vývěva zaujme svou dlouhou životností, absolutní spolehlivostí a nízkými nároky na údržbu.

Dlouhé životnosti a spolehlivosti bylo dosaženo díky těmto třem hlavním inovacím:

- nízká provozní teplota, která snižuje potenciální korozní procesy a snižuje spotřebu oleje
- velký zásobník na olej zajišťuje nízkou chemickou koncentraci, která přispívá k prodloužení intervalů pro výměnu oleje
- speciální vnitřní opláštění zvyšuje chemickou odolnost čerpadla

**Balení obsahuje:**

- Čerpadlo s motorem
- 3 napájecí kabely (EU/UK/US)
- 2 litry oleje

- Středící kroužek se zachycovačem nečistot
- Středící kroužek
- 2 uchycovací kroužky

#### **Technické údaje**

- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v cfm (l/min): 1,8 (50)
- Konečný tlak [Torr]:  $2 \times 10^{-3}$
- Napájecí napětí: 115 / 230 V, 50 / 60 Hz
- Sací otvor: DN 16 KF
- Výpustní otvor: DN 16 KF
- Hladina hluku (dB):  $\leq 50$
- Rozměry (š × h × v): 380 × 138 × 235 mm
- Kapacita oleje: 450 ml
- Provozní teplota: 10 - 40°C
- Hmotnost: 15 kg