



Cena bez DPH

51.640,00 Kč

Cena s DPH

62.484,40 Kč

Parametry

Typ zařízení

Centrifuga

Max. otáčky

4400 ot./min

Množstevní jednotka

ks

- Detailní popis

- Úsporná a cenově dostupná centrifuga, pro velké zkumavky, na malém prostoru
- Nejmodernější centrifuga pro laboratorní medicínu
- Výkyvný rotor pojme až 85 ml zkumavky nebo např. 32 × 9 ml zkumavek nebo 24 × 15 ml
- Dovoluje až 4 400 ot. / min, s odstředivou silou 2 800 g
- Chlazená verze R: teplota -9 až +40°C, možnost uložení 2 programů
- Dva typy rotorů: výkyvný (klasický nebo malý) a fixní úhlový s pozicemi pro až 30 zkumavek 15 ml
- Rozjezd na plné otáčky s plnou zátěží do 26 sekund, brždění do 19 sekund
- Všechny rotory a adaptéry jsou autoklávovatelné

Porovnání modelové řady 5702

	5702	5702 R	5702 RH
Max. spotřeba energie	200 W	380 W	380 W
Napájení	230 V, 50 - 60 Hz	230 V, 50 - 60 Hz	230 V, 50 - 60 Hz
Chlazení	-	chlazení	chlazení/ohřev
Rozměry (š × h × v)	32 × 40 × 24 cm	38 × 58 × 26 cm	38 × 58 × 26 cm
Výška (s otevřeným víkem)	53 cm	60 cm	60 cm
Regulace teploty - rozsah	-	-9 °C to 40 °C	-9 °C to 42 °C
Hmotnost w/o příslušenství	20 kg	36 kg	36 kg
Max. RCF	3,000 x g	3,000 x g	3,000 x g
Otáčky	100 - 4,400 ot./min (100 ot./min krok)	100 - 4,400 ot./min (100 ot./min krok)	100 - 4,400 ot./min (100 ot./min krok)
Max. kapacita	4 x 100 ml	4 x 100 ml	4 x 100 ml
Dostupné rotory	6	6	6
Doba akcelerace	25 s	25 s	25 s
Doba doběhu	25 s	25 s	25 s
Časovač	0 - 99 min, nepřetržitě	0 - 99 min, nepřetržitě	0 - 99 min, nepřetržitě
funkce SOFT brzda	ano	ano	ano
Hlučnost	< 51 dB(A) s rotorem A-4-38	< 45 dB(A) s rotorem A-4-38	

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše