



HELAGO-CZ, s.r.o.

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl C, vložka 17879

Kladská 1082

500 03 Hradec Králové 3

IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961

Tel: 495 220 229, 495 220 394

GSM brána: 602 123 096

E-mail: info@helago-cz.cz

Web: <http://www.helago-cz.cz>

PCD1047D - Peristaltický dávkovač

Objednací kód: **1404.PCD1047D**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

DÁVKOVAČE řada PCD 1000

- po každém spuštění načerpají nastavený objem dávky konstantním výkonem - plničky, rozplňovačky , používají shodnou mechaniku jako čerpadla
- nastavení objemu dávky číslicovým přepínačem v rozsahu 1,0-99,9 (ml) - konkrétní objem dávky je dán rozměry hadičky a nastavením přepínače, které reprezentuje úhel natočení rotoru čerpadla na jedno spuštění
- pro zaplnění nebo propláchnutí hadičky je možné přepnout dávkovač do režimu čerpadla, pro zpětné vyprázdnění lze využít funkce REVERs (verze Z)
- spuštění dávkování lze externě (což je vhodnější) spínacím kontaktem - nejlépe nožním spouštěčem PVD NS nebo spouštěcím stojánkem PCD SSU se signalizací , konektor MIC 335, na kterém jsou také výstupy s informací o stavu dávkování
- napájení 230 VAC , nízká energetická spotřeba - 16 VA , třída 1 , krytí IP22
- kompaktní skříňka s bezpečným umístěním ovládacích prvků nad čerpadlem , 100x146x170-185mm

DÁVKOVAČE SE SILIKONOVÝM ČERPACÍM SEGMENTEM / S OPĚRNOU DRÁHOU

- dávkovače se silikonovým čerpacím segmentem lze použít pro dávkování méně agresivních a neviskózních kapalin kompatibilních se silikonem, případně C-Flexem , čerpací segment je tvořen hadičkou definované délky zakončenou stopery s kuželou Luer , hadička je utěsněna svým napětím přes kladičky rotoru čerpadla , životnost cca 100h
- dávkovače s opěrnou dráhou je možno použít i pro dávkování agresivních a viskózních kapalin a gelů , hadičky mohou být v metráži, neboť čerpadla mají držáky se svěrkami , snadné a rychlé založení hadičky do čerpadla umožňuje odklopná opěrná dráha
- dávkovače jsou přednastaveny pro uvedené rozměry hadičky, pro jiné rozměry je možné přednastavení upravit, nebo je nutné údaj na přepínači přepočítat (poměr druhých mocnin ID hadiček)

Typ dávkovače PCD	Nastavitelný objem dávky ml	Čerp. segmenty hadičky ID/stěna	Výkon čerpadla ml/min.	Otáčky rotoru 1/min.	REV
1047D 1047DZ	CV4 CV2	3 - 100 1 - 10	200 50	220	x
1047R 1047RZ	CV4	3 - 100 3 - 10	200	220	x
1048D 1048DZ	ID6 ID2	8 - 100 8 - 1000	500 80	220	x
1048R 1048RZ	ID6	8 - 100 8 - 1000	500	220	x
1048SLD	ID3 ID1	1- 10 0,2 - 2	80 12	220	
1285D 1285DZ	ID10 ID14	30-1000 10-100	2000 350	185	x

Příslušenství dávkovačů

spouštěcí stojánek PCD SSU

s dávkovačem vytváří poloautomatickou plnicí linku. Spouštění dávkování se provádí přitlačením plněné nádoby na spínací destičku.



- velký rozsah nastavení vyústění a sklonu hadičky
- signalizace stavu dávkování kontrolkou

Parametry:

vyložení: 12 - 60 mm

výška: 20 - 170 mm

hadička: d 3 - 10 mm

hmotnost: 1 kg