

## BS2-15 - Třepací vodní lázeň

Objednací kód: 9002.AAH44155K



Cena bez DPH

50.868,00 Kč

Cena s DPH

61.550,28 Kč

### Parametry

Objem [l]	26
Vnitř. rozměry (š×h×v)	263 × 269 × 192
Druh pohybu	do stran
Teplotní rozsah [°C]	PT+5 až 100
Hmotnost	27 kg
Vibrační zdvih [mm]	25
Frekvence [ot./min]	30 až 200
Vnější rozměry (š×h×v) [mm]	594 × 417 × 426
Množstevní jednotka	ks

- Teplotní rozsah od +5 °C nad teplotou okolí do 100 °C.
- Přesné řízení otáček (max. 200 ot./min.) a teploty (max. 100 °C) s přesností.
- Vynikající rozložení teploty pomocí třepavého pohybu. (50°C ±0.1°C).
- Lepší výkon díky 3bodové teplotní kalibraci a 1bodové kalibraci třepání.
- Optimální řízení PID pro lázeň.
- Konstrukce lázně pro plynulé proudění vody.
- Prodloužená výška pro větší objemy vzorků. (maximálně 2,8 l baňky).
- Automatický časovač zapnutí/vypnutí. (maximálně 999 hodin a 59 minut).
- Snadné ovládání pomocí dotykového barevného displeje.
- Vypouštěcí otvor lepší přístupnosti umístěný na boku.
- USB port pro připojení k počítači pro záznam a monitorování.
- Průhledný kryt ve tvaru sedlové střechy zabraňuje padání zkondenzované vody na vzorek.
- Součástí dodávky je drátěný stojan s pružinou odolnou proti korozi (1 ks). (Standardně)
- Kontrola teploty a otáček v reálném čase prostřednictvím mobilního monitorovacího systému. (volitelně)
- Zvukové a vizuální alarmy a vypnutí ohřívače v případě nedostatku vody.
- Alarm při nesrovnalostech teploty a otáček nebo abnormálním stavu teplotního čidla.
- Nadproudová a zkratová ochrana zařízení.